

Decal 7600 Premium 7 years Vinyl

Vinilo Polimérico 60 µm Glossy, Liner 140 g, Adhesivo UV Permanente



Formatos disponibles

CC2000 - 1220mm x 50m | CC2001 - 610mm x 50m | CC4200 - 1220mm x 25m | CC4201 - 610mm x 25m - Blanco
CC2002 - 1220mm x 50m | CC2003 - 610mm x 50m | CC4202 - 1220mm x 25m | CC4203 - 610mm x 25m - Negro

Descripción del Producto

Película de PVC con 60 µm de grosor, polimérico, calandrado.

Excelente calidad, estabilidad y durabilidad.

Está especialmente indicado para recorte en ploter y utilizado en señalética y decoración institucional.

Características del Producto

PVC			
Método de ensayo	Característica	Valor medio	Tolerancia
ASTM D 1593	Grosor	60 µm	± 5%
	Peso	80 g/m ²	± 5%
ASTM D 882	Resistencia a la tracción	MD: 38 Mpa	≥ 25
		TD: 33 Mpa	≥ 20
	Alargamiento hasta la ruptura	MD: 340%	> 200
		TD: 390%	
ASTM D 1204	Estabilidad dimensional	MD: - 1,5%	-4
		TD: 0,5%	± 1,5
ASTM D 2578	Tensión superficial	37 dyne/cm	≥ 36

MD - machine direction ; TD - transversal direction

Adhesivo

Tipo	Reticulado UV Permanente, sin solventes, copolímero acrílico		
Peso	23 g/m ²		
Método de ensayo	Característica	Valor medio	Tolerancia
FINAT (25 mm/22°C/N)	Peel Adhesión	8 - 11 (inicial)	
		> 17 (24h)	
FINAT (1"/22°C/h)	Shear Test	10 - 15	

Liner

Tipo	PET
Peso	120 gr/m ²

Utilización

	Temperatura	Humedad Relativa
Manipulación	15 - 25 °C	20 - 50%
Almacenamiento	10 - 35 °C	< 60%

Nota: Las superficies donde el material será aplicado deben estar completamente limpias de suciedad, grasa o cualquier tipo de contaminación que pueda afectar la adherencia del material. La compatibilidad de las superficies de aplicación deben ser probadas por el usuario antes de aplicar el material.

Los datos contenidos en esta información están basados en nuestro conocimiento y experiencia práctica. Está concebida como una fuente de información y no constituye una garantía. Dada la enorme variedad de usos posibles de los que el usuario debe determinar la compatibilidad del material con la aplicación específica que desea, antes de su uso. Digidelta no se responsabiliza del mal uso o almacenamiento inadecuado y no se hará responsable por pérdidas o daños a terceros.



www.decal-adhesive.eu

DECAL
THINK GREEN!

DECAL es una marca registrada, propiedad de Digidelta Internacional, SA

Edificio Digidelta - Zona Industrial - 2350-483 Torres Novas - Portugal / Tel: (+351) 249 819 160 - Fax: (+351) 249 812 422